



**LWL RGV**

**1HE Spleißrangierverteiler, Serie FOBT - bestückt**

- + 19" LWL-Spleißbox mit Auszugslade und Schnellverschluss
- + Stufenlos von 0 bis 60mm tiefenversetzbar
- + Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- + Universell bestückbar
- + Bis zu 48 Fasern auf einer Höheneinheit
- + bestückbar mit E2000/SC/FC/LC und ST Kupplungen und Pigtails
- + Fasertypen: OS2, OM2, OM3, OM4, OM5
- + Unterschiedliche / mehrfache Kabeleinführung
- + Max. Anzahl an Kabeleinführungen: 4x PG13,5 oder 2xPG16
- + Kabeleinführung gewinkelt oder gerade
- + Nicht belegte Kupplungsöffnungen werden mit Blindstopfen versehen
- + Abmessungen: 1HE - 250mm tief
- + Mögliche Erweiterung: 1HE Kabelführung, Multirohreinführung



Stecker	Anzahl Kupplung	Anzahl Fasern
E2000/PC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
E2000/APC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
LCD/PC	max. 24 Kupplungen	max. 48 Fasern
LCD/APC	max. 24 Kupplungen	max. 48 Fasern
SC/PC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
SC/APC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
SCD/PC	max. 24 Kupplungen	max. 48 Fasern
SCD/APC	max. 24 Kupplungen	max. 48 Fasern
ST	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
ST/APC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
FC/PC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern
FC/APC	max. 24 Kupplungen	max. 24 Fasern



MATTIG



WENZEL



NEUMANN